



ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
RD-32652L, RD-32652BS-2, RD-32652H,
RD-32650BS/L, RD-32640BS/L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru



Описание

На мотокультиваторы устанавливаются надёжные двигатели LIFAN, B&S или Honda обладающие большим ресурсом работы и малым расходом топлива, что обеспечивает продолжительный режим работы до заправки.

Переключатель зажигания и рычаг дроссельной заслонки удобно расположены на одной рукоятке, что обеспечивает лучший контроль за оборотами в процессе работы и удобства отключения культиватора по окончании работы в том числе и в случае экстренной остановки.

Рычаги управления движением Вперёд /Назад обеспечивают надёжный хват и удобное управление культиватором.

Лёгким движением возможно перевести транспортировочные колёса и в транспортное положение для удобства передвижения с места на место и в рабочее положение при обработке почвы.

Разборный, обслуживаемый редуктор, в прочном стальном корпусе способен выдерживать большие нагрузки в том числе и при обработки тяжёлых почв.

Разборные, кованые фрезы диаметром 30см обеспечивают обработку почвы на глубину до 33см. Легко заменить отдельный нож фрезы в случае его повреждения.

Защитные диски необходимы, чтобы предотвратить случайное повреждение растений во время работы.

Характеристики	RD-32642BS	RD-32642L	RD-32652H
Тип двигателя	4х -тактный, B&S 900 Series OHV	4х -тактный, LIFAN 168-2	4х -тактный, B&S 900 Series OHV Honda GX160
Мощность двигателя, л.с	6,5	6,5	5,5
Рабочая ширина, см	85,2	85,2	85,2
Глубина вспашки, см	33	33	33
Число скоростей, вперёд/назад	1 вперёд/ 1 назад	1 вперёд/ 1 назад	1 вперед / 1 назад
Регулировка руля	по высоте	по высоте	по высоте
Способ запуска	Ручной	Ручной	Ручной
Полный вес, кг	55	55	56,5
Привод	Цепной	Цепной	Цепной

МОТОКУЛЬТИВАТОР RD-32650BS/L REDVERG



Описание

Мощность: 6,5 л.с.

Двигатель: B&S 900 Series OHV/Loncin G200F

Культиватор обладает большим количеством особенностей, которые облегчат и ускорят вашу работу. При разработке настоящего устройства основной приоритет отводился легкости в обслуживании и эксплуатации.

Культиватор выпускается с тремя популярными и надёжными двигателями: HONDA, BPIGGS&STRATTON, LONGIN.

Характеристики	RD-32650BS/32650L
Тип двигателя	4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением, B&S 900 Series OHV/Loncin G200F
Мощность двигателя, л.с	6,5
Рабочая ширина, см	85,2
Глубина вспашки, см	33
Число скоростей, вперёд/назад	1 вперёд/ 1 назад
Регулировка руля	по высоте/ по горизонту
Способ запуска	Ручной
Полный вес, кг	75
Привод	Цепной

Мотокультиватор RD-32640BS/L Redverg



Описание

Мощность: 5.5 л.с.

Двигатель: V&S Quantum 650 Series/Loncin 1P65FA

Предназначен для подготовки и обработки почвы под посадки садовых и огородных культур, растений. Культиватор представляет собой единый нераздельный блок, в котором ходовая и рабочая части являются единым целым.

Комплектуется двумя типами двигателей: V&S Quantum 650 Series и Loncin 1P65FA.

Характеристики	RD-32640BS	RD-32640L
Тип двигателя	4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением V&S Quantum 650 Series	4х -тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением Loncin 1P65FA
Мощность двигателя, л.с	5,5	5
Рабочая ширина, см	50	50
Глубина вспашки, см	20	20
Число скоростей, вперед/назад	1 вперед/ 0 назад	1 вперед/ 0 назад
Регулировка руля	по высоте	по высоте
Способ запуска	Ручной	Ручной
Полный вес, кг	46	46
Привод	Червячный	Червячный

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: redverg.nt-rt.ru || эл. почта: rgv@nt-rt.ru